



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone/fax: (54) 3523 1344

e-mail: cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br

Solicitação de Redução de Valor

Solicitamos a Empresa **Eletro Zagonel Ltda**, inscrita no CNPJ nº 81.365.223/0001-54, representado pelo Senhor Edivan Garcia Correa, que faça a redução de valor referente ao Processo Licitatório nº 65/18 – Pregão nº 25/18 – Registro de Preços, ocorrido na data de 27 de Julho de 2018, para aquisição de diversos materiais para iluminação pública.

A mesma cotou os seguintes valores:

Item 10 – R\$ 869,00


Item 11 – R\$ 1.090,00

Item 12 – R\$ 1.390,00

Item 13 – R\$ 1.580,00

Assim, solicitamos que a Empresa apresente uma proposta de redução de valores.

Barão de Cotegipe, 11 de Setembro de 2018.



Vladimir Luiz Farina
Prefeito Municipal

Empresa:

Eletro Zagonel Ltda

CNPJ sob nº 81.365.223/0001-54

Proposta Eletro Zagonel

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
10	Unid.	Luminária Pública com tecnologia LED, Potência Mínima de 60W, Bivolt automática; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência: Igual ou superior a 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) inferior a 10%, Índice de Reprodução de Cores (IRC) maior ou igual a 70, Protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau de Proteção Mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 7200lm, eficiência energética maior ou igual 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60,3mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs; sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.	R\$ 640,00
11	Unid.	Luminária Pública com tecnologia LED com Potência mínima de 100W , Bivolt automática; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência: Igual ou superior a 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) inferior a 10%, Índice de Reprodução de Cores (IRC) maior ou igual a 70, Protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau de Proteção Mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 12000lm, eficiência energética maior ou igual 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60,3mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs; sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.	R\$ 840,00
12	Unid.	Luminária Pública com tecnologia LED, Potência Mínima de 150W , Bivolt automática; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência: Igual ou superior a 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) inferior a 10%, Índice de Reprodução de Cores (IRC) maior ou igual a 70, Protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau de Proteção Mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 18000lm, eficiência energética maior ou igual 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele	R\$ 999,00

		Fotoelétrico; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60,3mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs; sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.	
13	Unid.	Luminária Pública com tecnologia LED, Potência Mínima de 180W, Bivolt automática; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência: Igual ou superior a 0,95; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) inferior a 10%, Índice de Reprodução de Cores (IRC) maior ou igual a 70, Protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau de Proteção Mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 21600lm, eficiência energética maior ou igual 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60,3mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs; sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.	R\$ 1.100,00

Pinhalzinho/SC, 11 de setembro de 2018.

Luciane Müller

Luciane Muller
Dep. Iluminação Pública
Eletro Zagonel Ltda

81.365.223/0001-54

ELETRO ZAGONEL LTDA

Rodovia BR 282, Km 576
DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE
CEP 89870-000

PINHALZINHO - SC

49 3366 6000 www.zagonel.com.br

Eletro Zagonel LTDA. CNPJ: 81.365.223/0001-54

BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste - Pinhalzinho/SC - 89.870-000